

SCHEDE TECNICHE

A vetture operative

A.1 vettura

Cilindrata in cc	Compreso tra 1.300 e 1.500
Potenza in KW	Non inferiore a 60
Alimentazione	Diesel
N. porte	5
N. posti	5
Lunghezza in mm	Compreso tra 4.000 e 4.200
Altezza in mm	Non inferiore a 1.600

Dotazioni minime obbligatorie

Vernice esterna pastello colore bianco	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Autoradio
Servosterzo	Vetri elettrici anteriori
Appoggiatesta ant. e post.	Ruota di scorta e cric sollevamento

A.2 vettura trazione integrale

Cilindrata in cc	Compreso tra 1.200 e 1.600
Potenza in KW	Non inferiore a 60
Alimentazione	Diesel
N. porte	5
N. posti	non inferiore a 4
Lunghezza in mm	Compreso tra 3.400 e 4.000
Altezza in mm	Non superiore a 1.650
Trazione	Integrale (permanente o inseribile)

Dotazioni minime obbligatorie

Vernice esterna pastello colore bianco	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Autoradio
Servosterzo	Vetri elettrici anteriori
Appoggiatesta ant. e post.	Ruota di scorta e cric sollevamento

B veicoli commerciali

B.1 furgone piccolo

Cilindrata in cc	Compreso tra 1.300 e 1.500
Potenza in KW	Non inferiore a 50
Alimentazione	Diesel
N. porte	2 anteriori + 1 laterale + 2 battenti post. Lamierati
N. posti	non inferiore a 2
Portata utile in kg	Non inferiore a 600
Volume di carico in m3	Non inferiore a 3.000
Lunghezza in mm	Compresa tra 4.000 e 4.500
Altezza in mm	Non superiore a 1.900

Dotazioni minime obbligatorie

Vernice esterna pastello colore bianco	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Autoradio
Servosterzo	Vetri elettrici anteriori
Appoggiatesta	Ruota di scorta e cric sollevamento
Paratoia	Porta posteriore a battenti lamierati

B.2 furgone piccolo trazione integrale

Cilindrata in cc	Non inferiore a 1800
Potenza in KW	Non inferiore a 80
Alimentazione	Diesel
N. porte	2 anteriori + 1 laterale + 2 battenti post. Lamierati
N. posti	non inferiore a 2
Portata utile in kg	Non inferiore a 600
Volume di carico in m3	Non inferiore a 2.500
Lunghezza in mm	Compresa tra 3.800 e 4.500
Altezza in mm	Non superiore a 1.900
Trazione	Integrale (permanente o inseribile)

Dotazioni minime obbligatorie

Vernice esterna pastello colore bianco	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Autoradio
Servosterzo	Vetri elettrici anteriori
Appoggiatesta	Ruota di scorta e cric sollevamento
Paratoia	Porta posteriore a battenti lamierati

B.3 furgone medio trazione integrale

Cilindrata in cc	Non inferiore a 1.800
Potenza in KW	Non inferiore a 80
Alimentazione	Diesel
N. porte	2 anteriori + 1 laterale + 2 battenti post. Lamierati
N. posti	non inferiore a 2
Portata utile in kg	Non inferiore a 750
Volume di carico in m3	Non inferiore a 5
Lunghezza in mm	Non inferiore a 4.800
Altezza in mm	Compreso tra 1.850 e 2.000
Trazione	Integrale (permanente o inseribile)

Dotazioni minime obbligatorie

Vernice esterna pastello colore bianco	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Autoradio
Servosterzo	Vetri elettrici anteriori
Appoggiatesta	Ruota di scorta e cric sollevamento
Paratoia	Porta posteriore a battenti lamierati

B.4 furgone medio trazione integrale

Cilindrata in cc	Non inferiore a 1.800
Potenza in KW	Non inferiore a 80
Alimentazione	Diesel
N. porte	2 anteriori + 1 laterale + 2 battenti post. Lamierati
N. posti	non inferiore a 2
Portata utile in kg	Non inferiore a 800
Volume di carico in m3	Non inferiore a 9
Lunghezza in mm	Non inferiore a 5.200
Altezza in mm	Non inferiore a 2.400
Trazione	Integrale (permanente o inseribile)

Dotazioni minime obbligatorie

Vernice esterna pastello colore bianco	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Autoradio
Servosterzo	Vetri elettrici anteriori
Appoggiatesta	Ruota di scorta e cric sollevamento
Paratoia	Porta posteriore a battenti lamierati